

NW-CM12A

水质色度仪

产品描述

本仪器采用铂-钴标准色度法，用于测定溶解状态的物质所产生的颜色，仪器采用国家标准GB5750中所规定的铂-钴色度标准溶液进行标定，采用铂-钴色度作为计量单位。可用于生活用水、地表水、地下水、景观水等水质铂-钴色度测定。



- 微电脑系统配置，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，可清晰显示测量值及测量单位
- 内置时钟记忆储存系统，实时储存测量和校正数据，可长期储存和调用测量数据
- 配有低功耗配置、便携式仪器设有自动熄屏保护和无按键操作下的自动关机功能，可以设置自动关机时间
- 内置水质浊度和色度工作曲线，用户可以直接使用。设有单点调零、2点校准等数据校准方式
- 配有浊度补偿系统，有效避免试样悬浮颗粒引起的干扰，能正确反映色度的概念
- 本仪器符合《JJG880-2006浊度计计量检定规程》和《JJF1689-2018水质色度仪校准规范》要求

产品特点

Product Feature

产品型号	NW-CM12A
仪器款式	台式
测定参数	色度
测量范围PCU	0 ~ 100, 100 ~ 500
色度最小示值	0.1 PCU
零点漂移	≤±0.5
示值误差	色度: ≤±5%或≤±1
重复性	≤1%
微处理器	32位
显示器	128*64带背光液晶显示点阵屏，中文、英文可转换显示
数据存储	20万组
数据打印	支持
数据删除	支持
数据输出	RS232接口
工作电源	AC220V/50Hz