

NTRG-J101

游动电流仪

产品描述

NTRG-J101游动电流仪连续在线测量离子和胶体电荷，用于自动调节和控制絮凝剂的投加。优越的传感器设计，保证仪器的长时间无故障运行。确保最佳的絮凝剂投加量。

- 同时显示实际SC值和相对SC值
- 大幅降低絮凝剂的费用
- 自动控制絮凝剂的投加
- 保持水质
- 预警保护
- 优化处理
- 易于改装
- 传感器自动清洗功能
- 信号增益调整和零点调整
- 2xHi/Lo报警继电器输出
- 4-20mA电流输出



产品特点

Product Feature

测量参数	流动电流/SCD
测量范围	-1000~1000SC (mV)
精准度	±0.1%
重复性	±0.1%
响应时间	1s
操作温度	0-50℃
液接材质	PTFE、POM、SS316
壳体	ABS
供电电源	220VAC, 50/60Hz
流速	建议流速2-4L/min
传感器输入	1个SCD传感器输入
模拟输出	1路4-20mA, 最大负载500Ω
继电器输出	2路高/低继电器, 可设定报警值及迟滞量
数字通讯	RS485 Modbus RTU
数据存储	实时数据记录, 支持U盘导出 (Excel格式)
防护等级	IP65
接线连接	4芯屏蔽线
安装尺寸	250×350×150mm
重量	约5Kg